

DK50 2V/110

DK50 2x2V/110

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 2V/110 DK50 2x2V/110

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2V/110S DK50 2x2V/110S

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/110/M DK50 2x2V/110/M

- bez skrinky, so sušičom
- bez skrzynki, z osuszaczem
- без шкафа, с осушителем

DK50 2V/110S/M DK50 2x2V/110S/M

- so skrinkou, so sušičom
- ze skrzynką, z osuszaczem
- со шкафом, с осушителем



Technické údaje	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Parametry techniczne	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Технические параметры	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110
Menovitá napätie (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50	230/50 (60) 3x400/ 50	Napięcie znamionowe (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50	230/50 (60) 3x400/ 50	Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230/50 (60) 3x400/ 50	230/50 (60) 3x400/ 50
Výkonnosť kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)*	140	280	Wydajność kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)*	140	280	Производительность компрессора (л.мин ⁻¹ /5 бар)*	140	280
Pracovný tlak kompresora (bar)**	5 - 7	5 - 7	Ciśnienie robocze kompresora (bar)**	5 - 7	5 - 7	Рабочее давление компрессора (бар)**	5 - 7	5 - 7
Objem vzdušníka (lit.)	110	110	Objętość zbiornika (lit.)	110	110	Объем ресивера (л)	110	110
Hlučnosť bez skrinky (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Głośność bez skrzynki (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Уровень шума без шкафа дБ [A]	≤ 71	≤ 73
Hlučnosť so skrinkou (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Głośność ze skrzynką (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Уровень шума со шкафом дБ [A]	≤ 52	≤ 53
Rozmery bez skrinky (š x h x v)(mm)	1090x425x815	1090x425x815	Wymiary bez skrzynki (sz x g x w)(mm)	1090x425x815	1090x425x815	Размеры без шкафа (ш x гл x в)(мм)	1090x425x815	1090x425x815
Rozmery so skrinkou (š x h x v)(mm)	1200x720x990	1200x720x990	Wymiary ze skrzynką (sz x g x w)(mm)	1200x720x990	1200x720x990	Размеры со шкафом (ш x гл x в)(мм)	1200x720x990	1200x720x990

* Výkonnosť kompresora so sušičom nižšia o cca 15-20%.

** Iné pracovné tlaky na požiadanie.

Zmena technických parametrov vyhradená.

* Wydajność kompresora z osuszaczem niższa o około 15-20%.

** Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.

Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona..

* Мощность компрессора с осушителем понижается о15-20%.

** Другие рабочие давления под заказ.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 2V/110

for two dental units
für zwei Dentaleinheiten
pour 2 units

DK50 2x2V/110

for four dental units
für vier Dentaleinheiten
pour 4 units

DK50 2V/110 DK50 2x2V/110

- without soundproofing box
- ohne Schalldämmbox
- sans armoire

DK50 2V/110S DK50 2x2V/110S

- with soundproofing box
- mit Schalldämmbox
- avec armoire d'insonorisation

DK50 2V/110/M DK50 2x2V/110/M

- without soundproofing box, with adsorption dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Adsorptionstrockner
- sans armoire, avec assècheur d'air

DK50 2V/110S/M DK50 2x2V/110S/M

- with soundproofing box, with adsorption dryer
- mit Schalldämmbox und Adsorptionstrockner
- avec armoire d'insonorisation et assècheur d'air



Technical specification	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Technische Daten	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Spécifications techniques	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110
Nominal voltage (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/50	230/50 (60) 3x400/50	Spannung (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/50	230/50 (60) 3x400/50	Tension nominale (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/50	230/50 (60) 3x400/50
Compressor efficiency (l.min ⁻¹ /5 bar)*	140	280	Liefermenge (l.min ⁻¹ /5 bar)*	140	280	Débit du compresseur (l.min ⁻¹ /5 bar)*	140	280
Working pressure of compressor (bar)**	5 - 7	5 - 7	Arbeitsdruck (bar)**	5 - 7	5 - 7	Pression d'utilisation du compresseur (bar)**	5 - 7	5 - 7
Air tank capacity (lit.)	110	110	Druckbehälter (lit.)	110	110	Capacité du réservoir d'air (lit.)	110	110
Noise level without box (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Schalldruckpegel ohne Box (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Niveau de bruit sans armoire (dB [A])	≤ 71	≤ 73
Noise level with box (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Schalldruckpegel mit Box (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Niveau de bruit avec armoire (dB [A])	≤ 52	≤ 53
Dimensions without box (w x l x h)(mm)	1090x425x815	1090x425x815	Abmessungen ohne Box (L x B x H)(mm)	1090x425x815	1090x425x815	Dimensions sans armoire (l x é x h)(mm)	1090x425x815	1090x425x815
Dimensions with box (w x l x h)(mm)	1200x720x990	1200x720x990	Abmessungen mit Box (L x B x H)(mm)	1200x720x990	1200x720x990	Dimensions avec armoire (l x é x h)(mm)	1200x720x990	1200x720x990

* Efficiency of compressor with dryer is lower about 15-20%.

** Other working pressures on demand.

Technical modifications are subject to change.

* Die Liefermenge mit Adsorptionstrockner wird um ca. 15-20% reduziert.

** Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

* L'efficacité du compresseur avec le dessiccateur est inférieure d'environ 15-20%.

** D'autres pressions d'utilisation sur demande.

Sous réserve de modification des paramètres techniques.